

Teleskopstange mit Anschlaghilfe zum Anschlagen von einem Hörensicherungsgerät nach EN360 oder einem Mitlaufendem Auffanggerät an beweglicher Führung nach EN353-2 an entfernte Anschlagpunkte z.B. Gittermaste, Fachwerke in Rohrbrücken oder Einzelanschlagpunkte. Dabei ist zu beachten, dass das Mitlaufende Auffanggerät ausschließlich bei vertikaler Anordnung der beweglichen Führung mit dem oberen Anschlagpunkt eingesetzt werden darf. Diese Art der Absturzsicherung ist nur in Verbindung mit einem Auffanggurt nach EN361 zu verwenden. Alle Teile eines Auffangsystems sind nach jedem Absturz bzw. mindestens einmal jährlich von einem Sachkundigen zu prüfen.

Teleskopstange:	2,0 – 3,8 m Aluminiumrohr 2,7 – 7,5 m Glasfieber
Anschlaghilfe:	Karabinerhaken Öffnungsweite 60 mm, Fernbedienbar Rohrhaken Öffnungsweite 150 mm, Fernbedienbar
Absturzsicherungsgerät:	HSG 3 m Gurtband, gepr. nach EN360 Mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung mit 10 m Seil
Nutzlast:	1 Person



Karabinerhaken
Art.-Nr. 10988



Rohrhaken
Art.-Nr. 11004



HSG Gurtband
Art.-Nr.



Mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung
Art.-Nr.

Teleskopstange mit Rohrhaken und Mitlaufendes Auffanggerät
Aluminiumrohr Art.-Nr. 10659
Glasfieber Art.-Nr. 10903